



Stadler Power LT

Uplinjevalni kotel
na polena
za centralno ogrevanje



www.stadlertvt.com
info@stadlertvt.com

Subvencija
do **60%**



Eko sklad
Slovenski
okoljski
javni sklad

Power LT



Tehnološko dovršena serija Power LT je namenjena ogrevanju stanovanjskih stavb. Odlikuje jo patentiran sistem krmiljenja primarnega in sekundarnega zraka z enim servo motorjem.

Izpust prašnih delcev pri polni in delni moči **pod 15 mg/m³**

Pridobitev nepovratnih sredstev v vseh državah EU.

- Primerno tako za novogradnje, kot za starejše objekte do 300m² ali več;
- sodobno zasnovano kurišče volumna 125 litrov;
- okrogla izgorovalna komora;
- možnost odpiranja vrat levo ali desno;
- možnost avtomatskega vžiga;
- kotlovki regulator BXD 20;
- telo kotla je zgrajeno iz 5 mm kotlovske pločevine.

Stadler
Power
GT

Uplinjevalni
kotli na
polena za
centralno
ogrevanje

30

20

kW



Stadler Power LT		
Model	LT 20	LT 25 / LT 30
Nominalna toplotna vrednost [kW]	15-20	25-30
Najmanjša moč kotla [kW]	7	15
Izkoristek kotla pri nazivni moči [%]	90	90,7 / 91,4
Prostornina zalogovnika [l]	125	125
Širina in višina nalagalnih vrat [mm]	400 × 440	
Količina vode [l]	117	110
Priključek dimnika [mm]	150	150
Dopustni obratovalni tlak [bar]	3	3
Zahtevani vlek dimnika [Pa]	13	13
Max. temperatura predtoka [°C]	95	95
Masa kotla [kg]	554	559
Priporočljiva velikost akumulatorja [l]	1500	2000
Višina × širina × globina kotla × [mm]	1385 × 660 × 1200	
Globina kotla pri odprtih vratih [mm]	1736	1736
Globina nalagalnega prostora [mm]	560	560
Višina priključka na dimnik [mm]	1420	1420
Priključek dviznega voda [R ¹]	5/4	5/4
Priključek povratnega voda [R ¹]	5/4	5/4
Priključek za polnjenje - izpust [R ¹]	1/2	1/2
Priključek za termo varovanje [R ¹]	3/4	3/4
Električni priključek	230 V +10/-15%/50Hz 160 za obratovanje; 400 W za vžig	
Debelina pločevine [mm]	5	